



**Naturlig tørring med frisk luft. Til perfekt tørrede tallerkener og bestik**  
3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge.

3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge.  
Føres hos udvalgte forhandlere.

## Fordele og funktioner

### Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- AutoSluk efter 10 minutter
- Symbol baseret betjeningspanel
- AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- Vandsensor
- Aqua Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- ExtraHygiene funktion
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenstativer, plastikhåndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 min, 60 min, 90 min, Autoprogram, ECO, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Sky!

### QuickLift kurven justerer højden, så det er nemt at nå servicet

Nyd den effektive, praktiske QuickLift kurv. Selvom du har fyldt store ting i, kan du nemt justere højden og sætte service i samt tage det ud uden problemer.

### Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



### Optimér ydeevnen med Machine Care

Oprethold optimal ydeevne med Machine Care cyklus. Programmet er udviklet til at fjerne kalk og ophobning af fedt. For at sikre at opvaskemasinen altid yder sit bedste, med et specielt plejevaskemiddel.

### Effektiv vask. I hvert program

Vores AutoSense-program med intelligent sensor tilpasser forbruget efter hver fyldning. Bruger kun det, der kræves til at fjerne madrester på servicet. Intet vand-, energi- eller tidsspild. Kun effektiv rengøring.

#### Tekniske data

Serie/Tema	3000	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Farve, front	Rustfri stål	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Energiklasse	D	Lågehængsling	Standardhængsel
Lydniveauklasse	B	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x597x576
Lydniveau, dB(A)	44	El-tilslutning, amp.	10
Opvaskeevne, indeks	1.121	Hjul, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil; Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Tørreevne, indeks	1.061	Tilgangsslange, type	Aqua control
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.835	Tilgangsslange, længde cm	150
Energiforbrug 100 vask, kWh	84	Afløbsslange, længde cm	150
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	Ledningslængde, m	1,5
Antal standardkupper	13	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Antal programmer	8	Stikprop	Schuko
Antal temperaturer	4	Vægt brutto/netto, kg	38/36,59
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Toldkode	84221100
QuickSelect	-	EAN	7332543846382
SoftGrips	-		
SoftSpikes	Ja, 2 rk.		
Programindikator	LED display		
Tilvalgsfunktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Standard		
Øversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Installation, type	Underbyg. Leveres u/topplade		

PSGBDW230DE00001

