Hvidt og Frit A.m.b.a.
WTC Office 3.02, Borupvang 2
2750 Ballerup
70 27 55 88

Electrolux - Electrolux LFG719X - Skabsintegreret emhætte

80 cm emhætte til integrering i overskab. Stor, effektiv sugeplade med kantsug og energirigtige LED spots. Konstruktionen gør det muligt at integrere emhætten uden synlig front og bliver derved et usynligt element i dit køkken.

- **Lad din kogeplade tage sig af emhætten**
  700 Hob2Hood-teknologi betyder, at kogepladen automatisk styrer emhættens indstillinger. Når du laver mad, justeres blæseren efter eventuelle temperaturændringer du laver, eller hvis du begynder at bruge mere end én zone. Så du kan fokusere på at kreere lækre retter.

- **En intuitiv partner**
  Én nyttig funktion er Hob2Hood. Den tænder automatisk emhætten. Derfor kan du bare koncentrere dig om madlavningen. Du kan også styre emhætten manuelt fra kogesektionen.

- **Lav energi, høj styrke**
  Nyd fordelene ved en effektiv emhætte der bruger mindre energi. Emhætten fjerner hurtigt mados, så luften i dit køkken holdes ren og frisk.

- **En genvej til ren luft**
  Den højt ydende motor i Electrolux emhætte betyder, at dit køkken udluftes hurtigt, så luften holdes frisk og ren, hver gang du laver mad.

- **Smag lige ved hånden**
  Electrolux intuitive elektronisk kontrol betyder, at alle emhættens indstillinger kan justeres nemt fra ét enkelt sted.

- Sugestyrke (m³): 580
- Maks. lydniveau dB(A): 68
- Årligt energiforbrug: 55
- Energiklasse: A
- Belysningstype: LED

Teknisk information

Udtræk	**Ikke oplyst**
Overensstemmelsesstandarder	**Direktiv 65/2014/EU**
Bredde (forsendelse)	**84 cm**

Teknisk information fortsat

Dybde (forsendelse)	45 cm
Højde (forsendelse)	39 cm
Vægt (forsendelse)	12,5 kg
Styringstype	Elektronisk
Spænding	220 - 240 V
Ledningslængde	0,85 m
Minimal støjniveau	54 dB(A)
Emhættetype	Tag
Antal lamper	2
Inkluderede filtre	Aluminiums-fedtfilter (2 stk,)
Hastighedsindstillinger	4 forudindstillinger
Slukket-tilstand for strømforbrug	0,49 W
Støjniveau (intensiv eller boost-tilstand)	68 dB(A)
Intensiv tilstand	Ja
Minimum luftstrøm (normal tilstand)	300 ku,m/t
Maksimum luftstrøm (normal tilstand)	580 ku,m/t
Luftstrøm (intensiv eller boost-tilstand)	700 ku,m/t
Årligt energiforbrug	54,7 kWt/år
Flydende dynamisk effektivitet	29,2
Flydende dynamisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet	44,2 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklasse	A
Smørelsesfiltreringseffektivitet	65,1 %
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse	D