

DAS 4620  
Emhætte til udtræk  
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Klassisk design – 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity#Z
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Recirkulation med<a

**A+++**

EAN: 4002516569879 / Materiale nummer: 12025080 /  
Gammelt materiale nummer: 28S4620SNER

<b>Model og funktioner</b>	
Indbygningsemhætte	•
<b>Funktioner</b>	
Luftførselsart	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
<b>Design</b>	
Farve	rustfrit stål
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronisk styring	•
Touch-betjening på glas	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt energiforbrug i kWh/år	23,1
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
ECO-Motor	•
<b>Effektivitet og holdbarhed</b>	
PowerManagement-system	•
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelsidet sugende blæser	•
<b>Motor</b>	
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	180
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	280
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	600
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0

DAS 4620  
Emhætte til udtræk  
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516569879 / Materiale nummer: 12025080 /  
Gammelt materiale nummer: 28S4620SNER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	42,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	585
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	72,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	59,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets højde i mm	273
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,09
Sikring i A	10
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Faseantal	1
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	No

DAS 4620

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening

